

Offriamo ai nostri clienti una gamma completa di prodotti e soluzioni nell'ambito dell' Home & Building Automation, rispondendo così alle specifiche esigenze per ogni tipologia di ambiente, sia esso residenziale, commerciale o industriale.

Progettazione, sviluppo, installazione e collaudo di sistemi domotici.

Proponiamo ai nostri clienti i migliori prodotti attualmente disponibili sul mercato.

Le soluzioni domotiche proposte da Domo Innovation integrano: illuminazione, Climatizzazione e Termoregolazione, Automazione (porte, tende, cancelli), controllo scenari, controllo carichi per il monitoraggio dei consumi, sistemi di videosorveglianza, allarme e sicurezza, sistemi Audio & Video e Home Theatre.



Domo Innovation è un marchio di Sirinfo Srl - Via Luigi De Franco, 26 - 87100 Cosenza (CS) - ITALY - P. IVA

www.domoinnovation.it
E-mail: info@domoinnovation.it



RTI Driver for Tecnoalarm



Integrazione tra dispositivi di controllo RTI e impianti di Allarme Tecnoalarm

www.domoinnovation.it

RTI Driver for Tecnoalarm

Il Driver permette l'integrazione tra i dispositivi di controllo RTI (Remote Technologies Inc.) e i sistemi antintrusione Tecnoalarm.

Permette la supervisione e gestione delle principali funzioni di un impianto d'allarme Tecnoalarm.

Progettato per processori RTI della serie XP, è fruibile tramite le interfacce di controllo RTI su Smartphone e Tablet iOS e Android, telecomandi evoluti, Touch Screen e PC Windows per il controllo remoto del sistema d'antifurto.

Le funzionalità supportate dal driver sono le seguenti:

- **Visualizzazione dello stato di:**

- ⇒ **Zone d'allarme**

- ⇒ **Programmi**

- ⇒ **Telecomandi**

- ⇒ **Allarmi generali**

- **Monitoraggio dello stato Generale**

dell'impianto: segnalazione di eventuali guasti, batteria bassa, mancanza alimentazione di rete, manomissione

- **Simulazione Tastiera virtuale**

- **Inserimento rapido di un programma**

- **Attivazione e disattivazione rapida dei telecomandi**

- **Gestione Eventi**

Possibilità di gestire i diversi eventi del sistema d'allarme e lanciare Macro RTI

Il driver è compatibile con le seguenti centrali tecnoalarm: TP16-256, TP8-64 BUS, TP8-96, TP16-512, TP8-88 e TP20-440.

Il collegamento tra la centrale Tecnoalarm e il processore XP di RTI può avvenire, in base alla tipologia della centrale, tramite **connessione TCP/IP oppure seriale.**

Utilizzo del driver

Il driver è utilizzabile all'interno del software "Integration Designer[®]" di RTI. Ciò permette di creare facilmente interfacce grafiche adattabili alle esigenze del cliente

Il driver è disponibile anche in **versione DEMO** sul sito www.dominioinnovation.it

L'RTI Driver for Tecnoalarm utilizza il protocollo di comunicazione Tecno Out. L'abilitazione del protocollo è un'opzione a pagamento e la licenza va acquistata e richiesta a Tecnoalarm s.r.l.